

【添付資料 12】 建築物の仕上一覧

1 管理棟の建築内部仕上

外部	屋根	アスファルト防水及び押えコンクリートと同等以上				
	外壁	防水形複層塗材E+フッ素樹脂と同等以上				
内部	室名	床	巾木	壁	天井	天井高さ
	連合用事務室	OAフローアタイル カーペット	ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板	2.7m以上
	連合用書庫	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り	化粧石膏ボード	2.7m以上
	連合用更衣室	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り	化粧石膏ボード	2.5m以上
	連合用休憩室	畳	畳寄せ	クロス貼り	化粧石膏ボード	2.5m以上
	見学者研修室	タイルカーペット	ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板	3.0m以上
	会議室	タイルカーペット	ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板	2.7m以上
	給湯室	ビニル床シート	ビニル巾木	化粧ケイ酸 カルシウム板	岩綿化粧吸音板	2.5m以上
	トイレ	ビニル床シート	ビニル巾木	化粧ケイ酸 カルシウム板	岩綿化粧吸音板	2.5m以上
	喫煙室	耐シガレット性 ビニル床タイル	ビニル巾木	クロス貼り又 は吹付タイル	化粧石膏ボード	2.5m以上
	エントランス					
	エントランス ホール	タイルカーペットや フローリング 等	ビニル巾木や 木製巾木 等	クロス貼り	岩綿化粧吸音板	3.0m以上
	廊下・階段	タイルカーペットや フローリング 等	ビニル巾木や 木製巾木 等	クロス貼り	岩綿化粧吸音板	2.7m以上
	電気機械室	ビニル床シート				
通用口	ビニル床シート (ノンスリップ)	ビニル巾木	クロス貼り	化粧石膏ボード	2.5m以上	

※外部に面する部分の結露対策に配慮する。

※外部に面した居室の開口部については網戸及びブラインドを設置する。なお、見学者研修室については自動開閉ブラインドとする。

※窓についてはアルミサッシ+ペアガラス (Low-E) を基本とする。

※「長野県内の公共建築物・公共土木工事等における県産材利用方針」に基づき、内装材は木質化に努める。

2 エネルギー活用施設の建築内部仕上

室名	床	巾木	壁	天井
エントランス	陶磁器質タイル・ビニル床シート	陶磁器質タイル・ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板
前室（下足室）	陶磁器質タイル・ビニル床シート	陶磁器質タイル・ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板
エントランスホール	陶磁器質タイル・ビニル床シート	陶磁器質タイル・ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板
受付	フリーアクセスフロア 下地タイルカーペット	ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板
事務室	フリーアクセスフロア 下地タイルカーペット	ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板
男子トイレ	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り（耐水）	岩綿化粧吸音板
女子トイレ	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り（耐水）	岩綿化粧吸音板
男子脱衣室	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り（耐水）	バスリブ
女子脱衣室	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り（耐水）	バスリブ
男性用浴室	陶磁器質タイル	—	陶磁器質タイル	バスリブ
女性用浴室	陶磁器質タイル	—	陶磁器質タイル	バスリブ
娯楽室	畳	畳寄せ	クロス貼り	岩綿化粧吸音板
体力向上ジム	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板

※「千曲市公共建築物・公共土木工事等における木材利用促進方針」に基づき、内装材は木質化に努める。