

【添付資料 12】 管理棟の仕上一覧

外部	屋根	アスファルト防水及び押えコンクリート又は同等以上					
	外壁	吹付タイル(光触媒)又は同等以上					
内部	室名	床	巾木	壁	天井	天井高さ	備考
	事務室	OA フロアー タイルカーペット	ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板	2.7m 以上	事務机、キャビネット、椅子、書類棚 応接セット(ソファ、机)
	書庫・倉庫	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り	化粧石膏ボード	2.7m 以上	棚
	見学者研修室	タイルカーペット	ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板	3.0m 以上	ピクチャーレール、可動間仕切り 長机 1,800×600 [必要台数]、椅子[必要台数]
	会議室	タイルカーペット	ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板	2.7m 以上	長机 1,800×600 [必要台数]、椅子[必要台数] ホワイトボード
	休憩室	畳	畳寄せ	クロス貼り	化粧石膏ボード	2.5m 以上	
	更衣室	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り	化粧石膏ボード	2.5m 以上	鏡、手洗い、ロッカー(男性 20 人分、女性 5 人分)
	給湯室	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り又は 吹付タイル	化粧ケイ酸カルシウ ム板	2.5m 以上	IH コンロ、流し台 L=1,800、吊戸棚、食器棚、換気扇
	トイレ	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り又は 吹付タイル	化粧ケイ酸カルシウ ム板	2.5m 以上	
	喫煙室	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り又は 吹付タイル	化粧石膏ボード	2.5m 以上	排煙装置
	エントランスホール	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板	3.0m 以上	下足入れ
	廊下	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板	2.7m 以上	手摺
	階段	ビニル床シート	ビニル巾木	クロス貼り	岩綿化粧吸音板	2.7m 以上	手摺、ノンスリップ
	物置	土間コンクリート 刷毛引き					シャッター
	電気機械室	ビニル床シート					
エントランス						風除室、庇、インターホン	
通用口	ビニル床シート (ノンスリップ)	ビニル巾木	クロス貼り	化粧石膏ボード	2.5m 以上	庇、郵便受け、インターホン、手洗い場、下足入れ(内部)	

※ 外部に面する部分の結露対策に配慮する。

※ 外部に面した居室の開口部については網戸及びブラインドを設置する。なお、見学者研修室については自動開閉ブラインドとする。

※ 窓についてはアルミサッシ+ペアガラス (Low-E) を基本とする。